

HDS 8/18-4 CLASSIC

Πλιστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 8/18-4 C Classic στην compact κατηγορία με αντλία στροφαλοφόρου άξονα, ισχυρό 4-πολικό κινητήρα και στιβαρό πλαίσιο από χαλυβδοσωλήνα - εξαιρετική τιμή και απόδοση.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.030-913.0

- Ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα
- Ιδανική σχέση ποιότητας-τιμής
- Στιβαρό σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278956169
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Παροχή	l/h	300 – 800
Πίεση λειτουργίας	bar / MPa	30 – 180 / 3 – 18
Μέγ. πίεση	bar	235
Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C)	°C	max. 80
Ισχύς παροχής	kW	5,5
Κατανάλωση πετρελαίου ή αερίου για θέρμανση σε πλήρες φορτίο	kg/h	5,2
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, ecoefficiency	kg/h	4,2
Καλώδιο σύνδεσης	m	5
Μέγεθος ακροφύσιου		025
Δεξαμενή καυσίμου	l	30
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	127
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	137
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1075 x 722 x 915

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού		Τυπική θερμοκρασία ζεστού νερού
Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης	m	10
Κάνη ψεκασμού	mm	840
Ακροφύσιο ισχύος		■
Διακοπή πίεσης		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρό και ανθεκτικό

- Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχανήμα από ζημιές.
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.



Αξιοπιστία

- Στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher.
- Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού.



Αποτελεσματική μηχανική καυστήρα

- Υψηλός βαθμός απόδοσης με χαμηλές εκπομπές και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μακροχρόνιες εφαρμογές εργασίας χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων.
- Στη ρύθμιση Eco το μηχανήμα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HDS 8/18-4 CLASSIC 1.030-913.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ			
Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή			
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ			
Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού			
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ΑΝΕΜΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ			
Κιτ ανέμης τυλίγματος σωλήνα			
Add-on kit hose reel HDS Classic	3	2.639-353.0	<input type="checkbox"/>
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΙΤ			
Add-on kit float HDS Classic	4	2.394-003.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hour counter	5	2.853-192.0	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE			
Spare part set seals TR	6	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα