




Αυτόματη Ανέμη CR 5.330

Η αυτόματη ανέμη λάστιχου CR 5.330 διαθέτει ένα λάστιχο μήκους 30m 1/2" και είναι κατάλληλη για μεγάλη ακτίνα εργασίας. Η ανέμη προσφέρει σύστημα αυτόματης τύλιξης και εκτύλιξης.



1 Αυτόματη σύμπτυξη του λάστιχου

- Γρήγορη και εύκολη τύλιξη και εκτύλιξη χωρίς κόμπους

3 Περιστερεφόμενο

- Για ευέλικτη ευθυγράμμιση.

2 Έτοιμο για χρήση

- Με 30μ. Συν 2μ. 1/2" λάστιχο, ακροφύσιο Plus, 2 σύνδεσμοι λάστιχου, G3/4 and G1/2 αντάππορα βρύσης.

4 Λάστιχο φρένου

- Για αξιόπιστη, ελεγχόμενη εκτύλιξη του λάστιχου



Αυτόματη Ανέμη CR 5.330

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	2.645-262.0	
	4054278042336	
Χωρητικότητα σωλήνα	m	max. 30 (1/2") /
Πίεση διάρρηξης	bar	24
Βάρος	kg	12,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	15,14
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	579 × 314 × 493
--	Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.	

Εξοπλισμός

Ζεύξη λάστιχου	Τεμάχιο(α)	1
Σύνδεσμος λάστιχου με Aqua Stop	Τεμάχιο(α)	1
Αντάπτορας βρύσης με μείωση, G3/4, G 1/2	Τεμάχιο(α)	1
Ψεκαστήρας	Τεμάχιο(α)	1
Jet κώνου		■
Ομίχλη ψεκασμού		-
Οριζόντιο επίπεδο ρεύμα		-
Σπρέι καθαρισμού		-
Ψεκασμός δέσμης		■
Ντους		-
Κάθετο επίπεδο ρεύμα		-

Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.